

Медиа-станция KS-2



- Одновременное потоковое вещание и запись.
- Микширование видео, переключение и трансляция.
- Автономный дизайн, надежность и простота использования.
- Идеальное устройство для видеовещания на обучении, презентациях и других мероприятиях.

Медиа-станция KS-2

- Одновременное потоковое вещание и запись.
- Микширование видео, переключение и трансляция.
- Автономный дизайн, надежность и простота использования.
- Идеальное устройство для видеовещания на обучении, презентациях и других мероприятиях.

Detailed characteristics

Characteristic	Value
Режимы записи видео	Запись MP4, смешанная запись видео / смешанная запись + запись оригинала, схема записи - 9 форм вывода, вставка логотипа во время записи через веб-интерфейс, добавление информации о видео
Питание	12V / 2A
Габариты	354mm(Д) x 188.2mm(Ш) x 46mm(В)
Диапазон рабочих температур	0~50°C
Видеовход	HDMI / VGA
Видеовыход	Максимум 2 канала синхронной записи. HDMI/VGA: 2 канала
Языки	English / TC / SC
Аудио_вход	Линейный вход, микрофон, HDMI
Аудио_выход	3.5mm стерео: 2 канала; HDMI: 2 канала
Обработка видео	Сжатие H.264 / AVC. Частота 30 кадр/сек. Скорость потока 200Кбит/с~12Мбит/с. Разрешение Max. 1080p (320x240 ~ 1920x1080).
Обработка аудио	Сжатие AAC-LC, скорость потока 80Кбит/с~320Кбит/с
Локальное хранилище	Поддержка внешних USB-накопителей, формат сохраненных файлов MP4
Удаленное хранилище	Видео будет сохраняться автоматически на FTP-server после окончания записи (без прерывания во время записи или воспроизведения благодаря особой технологии)
Стриминг	Задержка при стриминге 1 сек., формат стриминга RTP, RTMP, UDP, режим вывода (макс.): HDMI / VGA: 1080p60
Прямая трансляция	Возможна через Интернет
Дисплей	Схема просмотра 9 форм вывода, схема дисплея полный экран/ картинка-в-картинке/ 2-канальное разделение экрана
Управление	Пульт ДУ, внешнее управление через порт RS-232, встроенная платформа управления видео