

IP-видеокамера ZORQ (цилиндрическая)



- Матрица 1/2.8" Sony CMOS 2.0 мегапиксельная
- Объектив фиксированный 3.6 мм/ F2.0
- Поддержка ONVIF 2.4
- Мобильные приложения (Android, iOS)
- День/ночь , ИК-подсветка до 40 метров
- Питание DC12 В/PoE(IEEE 802.3af)
- Исполнение IP66
- Рабочий диапазон температур от -40°C до +50°C

Пример съемки камеры **ZQ-IPC2-BHSP-36FO**

IP-видеокамера ZORQ (цилиндрическая)

- Матрица 1/2.8" Sony CMOS 2.0 мегапиксельная
- Объектив фиксированный 3.6 мм/ F2.0
- Поддержка ONVIF 2.4
- Мобильные приложения (Android, iOS)
- День/ночь , ИК-подсветка до 40 метров
- Питание DC12 В/PoE(IEEE 802.3af)
- Исполнение IP66
- Рабочий диапазон температур от -40°C до +50°C

Пример съемки камеры **ZQ-IPC2-BHSP-36FO**

Detailed characteristics

| Characteristic | Value |
|--|---|
| Матрица | 1/2.8" Sony CMOS 2.0 мегапиксельная |
| Разрешение | 2Мп |
| Эффективные пиксели | 1945x1097 |
| Алгоритм компрессии | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
| Поддержка P2P | Поддерживается через сканирование QR-кодов |
| POE | Поддерживается IEEE 802.3af |
| Стандарты | PAL/NTSC |
| Электронный затвор | Авто: PAL 1/25-1/10000 сек; NTSC 1/25-1/10000 сек |
| Сигнал/Шум | ≥52dB |
| Развертка | Прогрессивная |
| Видеовыход | Локальная сеть |
| Объектив | Фиксированный 3.6 мм / F2.0 |
| Угол обзора по горизонтали | 101° |
| Режим день/ночь | Есть (механический ИК-фильтр) |
| Дальность ИК-подсветки | до 40 м |
| Поддержка Micro SD-карт | Поддерживается |
| Рабочий протокол | ONVIF 2.4 |
| Разрешение потоков и частота кадров | 2048x1536, 15кадр/с (основной поток); 1920x1080, 30 кадр/с (основной поток); 720x480, 30 кадр/с (дополнительный поток) |
| Сетевой интерфейс | RJ45 (10/100Base-T) |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | HTTP/IP(IPv4)/TCP/RTSP/FTP/SMTP/P2P/DDNS/NTP |
| Работа по сети | WEB-интерфейс IE 9-11, Google Chrome(IETab), Firefox(IETab) Сетевой клиент HeroSpeed (Windows XP/7/8) Приложения для мобильных устройств (Android, iOS) |
| Поддержка WDR | Есть |
| Настройки изображения | Насыщенность / яркость/контраст / резкость, зеркало, 3DNR, баланс белого, BLC, FLK (мерцание) |
| Режимы записи видео | NVR/CMS/Web |
| Диапазон температур хранения/транспортировки | от -20°C до +60°C, отн. влажность до 95% |
| Диапазон рабочих температур | от -40°C до +50°C, отн. влажность до 95% |
| Питание | DC12В /PoE (IEEE 802.3af) |
| Габариты | 66(Ш)x70(В)x157(Г) мм |
| Вес | 650 г (металлический корпус) |