



## Купольная Fisheye IP-видеокамера **ZORQ**

- Матрица 1/1.8" SONY 6.0 мегапиксельная CMOS
- Объектив фиксированный 1,6 мм, Fisheye
- Поддержка ONVIF 2.4
- Мобильные приложения (Android, iOS)
- День/ночь , ИК-подсветка до 20 метров
- Питание DC12 В/PoE(IEEE 802.3af)
- Исполнение IP66/II>
- Рабочий диапазон температур от -20°C до +60°C

# Купольная Fisheye IP-видеокамера

## ZORQ

- Матрица 1/1.8" SONY 6.0 мегапиксельная CMOS
- Объектив фиксированный 1,6 мм, Fisheye
- Поддержка ONVIF 2.4
- Мобильные приложения (Android, iOS)
- День/ночь , ИК-подсветка до 20 метров
- Питание DC12 В/PoE(IEEE 802.3af)
- Исполнение IP66/II>
- Рабочий диапазон температур от –20°С до +60°С

### Detailed characteristics

Characteristic	Value
Матрица	1/1.8" SONY 6.0 мегапиксельная CMOS
Объектив	Фиксированный 1,6 мм, Fisheye
Алгоритм компрессии	H.264
Рабочий протокол	ONVIF 2.4
Разрешение потоков и частота кадров	Режим 1:Fisheye+Панорама+3*PTZ 15fps@(1280×1280), 15fps@(2048×1536), 15fps@(1024×768)*3 Режим 2:Fisheye или 4*PTZ 30fps@(3072 × 2048), 30fps@(1024×768)*4 Режим 3:Fisheye (Основной поток)+Fisheye (Доп. поток) +3PTZ 15fps@(2048×2048), 15fps@(720×720), 15fps@(1024×768)*3 Режим 4□Панорама (Основной поток)+Панорама (Доп. поток) 15fps@(2048×1536), 15fps@(704×576)
Режим день/ночь	Есть (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК-подсветки	до 20 м
Сетевой интерфейс	RJ45 (10/100Base-T)
Поддерживаемые сетевые протоколы	HTTP/IP(IPv4)/TCP/RTSP/FTP/SMTP/P2P/DDNS/NTP
Работа по сети	WEB-интерфейс IE 9-11, Google Chrome(IETab),Firefox(IETab) Приложения для мобильных устройств (Android, iOS)
Поддержка WDR	Есть
Настройки изображения	Насыщенность / яркость/контраст / резкость, зеркало, 3DNR, баланс белого, BLC, FLK (мерцание)
Режимы записи видео	NVR/NAS/CMS/Web
Питание	DC12В /PoE (IEEE 802.3af)
Габариты	Ø120x49(В) мм
Вес	500 г (металлический корпус)
Диапазон температур хранения/транспортировки	от –20°С до +60°С, отн. влажность до 95%
Диапазон рабочих температур	от –20°С до +60°С, отн. влажность до 95%
Поддержка Micro SD-карт	Есть