

## Видеореги́стратор ZORQ на 9 каналов



- ZORQ IP видеореги́стратор на 9 каналов, с 8xPOE портами
- Видеовыход: VGA, HDMI
- Метод сжатия: H.264/ H.265
- Разрешение записи: 4K/1080P/960P/720P
- Мобильные приложения: iOS, Android

# Видеорегистратор ZORQ на 9 каналов

- ZORQ IP видеорегистратор на 9 каналов, с 8xPOE портами
- Видеовыход: VGA, HDMI
- Метод сжатия: H.264/ H.265
- Разрешение записи: 4K/1080P/960P/720P
- Мобильные приложения: iOS, Android

## Detailed characteristics

Characteristic	Value
Габариты	354*280*50(мм)
Вес	3.5 кг (без HDD)
Диапазон рабочих температур	от -10 до +55□
Основной процессор	ARM Cortex A7 Quad-core Processor
Видеовход	9 каналов, поддержка 4096×2160, 2592×1944, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720 и т.д.
Видеовыход	1 VGA, 1 HDMI
Вход для сенсора	Нет
Тревожный Выход	Нет
Датчик движения	9 каналов
Уведомление по e-mail	Поддерживается
VGA	Разрешение: 1920×1080/1280×1024/1280×720
HDMI	4K 3840×2160/1920×1080/1280×1024/1280×720
Display Split	Display Split 9CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/ 1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP/1CHx4K
Цифровой зум	Есть
OSD	Название камеры, время, потеря видео, запись, детекция движения
Кодек	H.264/H.265
Разрешение	4k(4096×2160)/1080P(1920×1080) / 960P(1280x960) / 720P(1280×720) / D1 (704×576/704×480)
Скорость записи	PAL : 4k@5×25fp, 5MP@8×25fp, 4MP@9×25fp, 3MP@9×25fp, 1080P@9×25fp, 960P@9×25fp, 720P@9×25fp, D1@9×25fp NTSC: 4k@5×30fp, 5MP@8×30fp, 4MP@9×30fp, 3MP@9×30fp, 1080P@9×30fp, 960P@9×30fp, 720P@9×30fp, D1@9×30fp
Режим записи	Расписание / датчик движения / вручную
Максимальный поток	60 МБ
Локальный просмотр	1x4K/4x1080P
Удаленный просмотр	Да
Режим поиска	Все каналы, время, дата, детекция движения
Функция просмотра	Воспроизвести, пауза, стоп, назад, быстрое воспроизведение, медленное воспроизведение
Режим бэкапа	USB-устройство
Интерфейс	Интерфейс 9xRJ45 (10M/100M Self-adaptive Ethernet интерфейс)
Функции сети	HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS,DHCP,NTP,DDNS
Версия Onvif	Поддержка Onvif 2.4
Веб -браузер	IE8-11, Firefox, Google Chrome
ПО для CMS	Поддержка Windows XP /Windows Vista/Windows 7/Windows 8
Поддержка P2P	Да
POE	8 x независимых 100Mbps POE сетевых интерфейсов
Мобильные приложения	iPhone, iPad, Android, Android PAD
Тип интерфейса	2 SATA интерфейс ,2.5"/3.5" SATA
Объем HDD (max)	До 12 TB
Языки	Китайский , English, Польский, Чешский, Русский, Иврит, Арабский, Болгарский, Farsi, Немецкий, Французский, Португальский, Турецкий, Испанский, Итальянский, Венгерский, Румынский, Тайский
USB интерфейс	2 USB 2.0 Interfaces
Питание	DC48V/2500MA
Аудио_вход	1xПорт RCA
Аудио_выход	1xПорт RCA