



Стандартная IP-видеокамера ZORQ

- Матрица 1/2.8" SONY 2.0 мегапиксельная CMOS;
- Объектив фиксированный 3.6 мм/ F2.0;
- Поддержка ONVIF 2.4;
- Мобильные приложения (Android, iOS);
- День/ночь, ИК-подсветка до 30 метров;
- Питание DC12 В/PoE(IEEE 802.3af);
- Исполнение IP66;
- Рабочий диапазон температур от -40°C до +60°C.

Модель	ZQ-IPC2-BHSP-36FO
Матрица	1/2.8" SONY 2.0 мегапиксельная CMOS
Объектив	Фиксированный 3.6 мм
Алгоритм компрессии	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
Рабочий протокол	ONVIF 2.4
Максимальное разрешение и частота кадров	2048x1536, 15 кадр/с 1920x1080, 30 кадр/с (основной поток) 720x480, 30 кадр/с (дополнительный поток)
Режим день/ночь	Есть (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК-подсветки	до 30 м
Поддержка MicroSD карт	Поддерживается
Подключение микрофона	Поддерживается
Сетевой интерфейс	RJ45 (10/100Base-T)
Поддерживаемые сетевые протокол	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP RTCP, NTP, SMTP
Работа по сети	WEB-интерфейс IE 9-11, Google Chrome(IETab), Firefox(IETab) Сетевой клиент HeroSpeed (Windows XP/7/8) Приложения для мобильных устройств (Android, iOS)
Поддержка WDR	Есть
Настройки изображения	Насыщенность / яркость/контраст / резкость, зеркало, 3DNR, баланс белого, BLC, FLK (мерцание)
Режимы записи видео	NVR/NAS/CMS/Web
Питание	DC12В /PoE (IEEE 802.3af)
Габариты	66(Ш)х70 (В)х157(Г) мм
Вес	650 г (металлический корпус)
Диапазон температур хранения/транспортировки	от -20°C до +60°C, отн. влажность до 95%
Диапазон рабочих температур	от -20°C до +60°C, отн. влажность до 95%

Производитель оставляет за собой право изменять указанные параметры без уведомления, а так же не несет ответственности за редакторские ошибки или упущения.